

## 1. IDENTIFICATION DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L' ENTREPRISE

### 1.1 Identificateur de produit

Nom du produit: Matgreen Finishcork.

### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Ce revêtement imperméabilise les façades et répare les anciennes fissures.

#### Emploi de la substance / de la préparation

Appliquer sur site par pulvérisation sous pression en deux passes. L'enduit doit être projeté en gouttelettes .

### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Ecobati SCRL

Adresse: ZI Hauts-Sarts 1ère avenue 25 B-4040 Herstal

Téléphone: +32 4 246 32 49

Fax : +32 4 247 06 07

Mail : info@ecobati.be

### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

Numéro de téléphone de Ecobati : +32 4 246 32 49 (du lundi au vendredi, uniquement dans les heures de bureau suivantes: de 09h00 à 12h00, 13h30-17h00).

## 2. COMPOSITION: INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

- **Liège en granulés** non dangereux
- **Polymères acryliques en dispersion aqueuse** non dangereux
- **Dispersion aqueuse de Poly acétate de vinyle** non dangereux
- **Eau** non dangereux
- **Blanc de Meudon** non dangereux

#### IDENTIFICATION DES DANGERS

Pas de dangers particuliers connus.

## 3. PREMIERS SECOURS

- **Contact avec les yeux** : laver à l'eau courante
- **Contact avec la peau** : laver avec de l'eau et du savon
- **En cas d'inhalation** : aucun risque

D'une manière générale et en cas de doute ou si des symptômes persistent, toujours faire appel à un médecin.

## 4. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- **Moyens d'extinction** : Le produit Finishcork est autoextinguible

## 5. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Aucune mesure, aucun avertissement particulier : Le Finishcork n'est ni toxique, ni dangereux.

## 6. MANIPULATION ET STOCKAGE

- **Manipulation**: Après l'application, se laver les mains à l'eau avant que le produit ne soit sec, le produit s'enlèvera plus facilement.
- **Stockage** : Le produit ne gèle pas dans des conditions de stockage normal ; La température doit être comprise entre 2°C et 32 °C ; Doit être entreposé à l'abri de l'humidité, des intempéries et du soleil ; Empiler au maximum 4 pots de 20 L chacun ; Durée de stockage de 12 mois dans son emballage non ouvert à compter de la date de fabrication. Le produit ouvert se conserve une semaine.

## 7. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION / PROTECTION INDIVIDUELLE

Le produit Finishcork n'est pas dangereux à l'exposition ; utiliser cependant des équipements de protection

- Lunettes de protection (projection du produit, sciages, autre)
- Masques (poussière, projection du produit, autre)
- Gants de protection dont les types varient en fonction des opérations (manutention, projection, application, nettoyage, autre)
- Combinaisons de protection jetables durant l'application du produit
- Chaussures de sécurité, - Cirés en cas de conditions humides (pluie, nettoyage du support, autre)
- Baudriers
- Harnais de sécurité en cas de travaux sur zones dangereuses.

## 8. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (Apparence)

- **Couleur** : Marron clair
- **État** : Pâte semi-dense
- **Consistance** : Laitieuse
- **Odeur caractéristique** : Parfum du liège humide et de résine acrylique
- **PH**: Neutre
- **Poids spécifique** : Entre 0,7 et 0,8 gr/cm<sup>3</sup>
- **Solubilité dans l'eau** : Soluble

Les composants pour la plupart ont de l'eau pour base. Cependant, ne pas rejeter les eaux de rinçage dans l'écosystème ou dans le tout à l'égout.

Le produit est à jeter dans un conteneur.

Les outils peuvent être nettoyés ou lavés à l'eau, Containers à peintures réutilisables.

Teneur en COV conforme à la directive de janvier 2010 dans la catégorie « intérieur murs et plafonds », soit inférieure à 30gr par litres.