

COLLE PAPIER PEINT 250GR

Idéal pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux produits chimiques.

Destination

En intérieur, pour les papiers peints légers et semi-lourds tels que les papiers à peindre. Ne pas utiliser pour les papiers vinyles

Caractéristiques

Haut pouvoir collant, bonne résistance à l'humidité. Résistance aux fluctuations de température. Préparation facile, sans grumeaux, bonne consistance onctueuse. Facilité d'application. Repositionnement facile du papier, bon pouvoir glissant

Composition complète

Méthylcelluloses. Sans conservateur

Teinte

Transparent

Nettoyage

Nettoyer le matériel à l'eau froide aussitôt après l'emploi

Temps de séchage

De 12 à 24 heures selon l'épaisseur de l'encollage, la température et l'humidité de l'air

Précautions d'emploi

Conserver hors de la portée des enfants. Éviter la formation de poussière

Élimination

Conformément aux prescriptions administratives locales

Conditionnement / Consommation

0,25 kg / 9 gr/m²

Stockage

Au frais et au sec, bien fermé. En emballage d'origine non entamé, se conserve au minimum 5 ans. Utiliser la colle préparée dans un délai de 24 heures

Préparation de la colle


Effectuer le mélange en versant peu-à-peu le contenu du paquet dans de l'eau froide (quantités : voir conditions ci-dessous) tout en mélangeant. Attendre 2 à 3 minutes, puis brasser à nouveau. Laisser reposer env. 30 à 45 minutes puis mélanger fortement : la colle est prête à l'emploi

Application

Enlever au fur et à mesure et avec précaution les excédents de colle sur le papier avec une éponge humidifiée d'eau. Éliminer aussitôt les taches de colle. Convient pour un encollage sur le mur ou sur le papier

Labels



			=
Encollage du support	0,25Kg	8,3L	46m ²
Encollage du papier	0,25Kg	6,2L	28m ²