

## LIÈGE EN ROULEAU

Produit naturel et renouvelable, antistatique et antiallergique. Offre une parfaite combinaison d'isolation acoustique et thermique. Permet de niveler les fissures sur murs et sols. Peut être utilisé sous stratifiés et parquets flottants.

## KURK OP ROL

Natuurlijk en hernieuwbaar product, antistatisch en anti-allergisch. Perfecte combinatie van akoestische en thermische isolatie. Egaliseert oneffenheden in muren en vloeren. Ondervloer voor laminaat en zwevende parketvloeren.

## KORK AUF ROLLE

Ein natürliches und erneuerbares, antistatisches und antiallergisches Produkt. Ideal gegen Risse und für Schall- und Wärmedämmkombinationen. Kann auch unter Laminat- und schwimmenden Böden eingesetzt werden.



FR	NL	DE	
Liège en rouleau	Kurk op rol	Kork in Rollen	
Dimension du grain	Afmeting van de korrel	Korngröße	1 - 5 mm
Dimensions du rouleau	Afmetingen van de rol	Rollengröße	l : 1000 mm & L : 10 m
Tolérance en longueur et largeur	Lengte- en breedtetolerantie	Toleranz in Länge und Breite	≥ valeur nominale / ≥ nominale waarde / ≥ nennwert
Tolérance en épaisseur	Diktetolerantie	Dickentoleranz	± 0,2 mm
Densité	Dichtheid	Dichte	220 kg/m <sup>3</sup>
Résistance à la traction	Tractieweerstand	Zugfestigkeit	≥ 200 kPa
Compression	Samendrukbaarheid	Kompression	20 - 40%
Récupération	Herstelvermogen	Erholung	65% Min
Flexibilité	Uitzettingsvermogen	Flexibilität	Factor 5
Réduction de l'impact sonore	Vermindering van de geluidsimpact	Reduzierung der Lärmbelastung	17dB (2-4mm) - 18dB (6-8mm)
Résistance au feu	Brandweerstand	Brandklasse	Classe E / Klasse E
Épaisseurs disponibles	Beschikbare diktes	Verfügbare Dicken	4 mm, 6 mm, 8 mm