

## JUTE DE REMPLISSAGE 5KG

Évite les ponts thermiques et acoustiques

## OPVULJUTE 5KG

De oplossing voor koudebruggen en akoestische opvulling

## JÜTE FÜLLSEL 5KG

Die Lösung für Kältebrücken und Schalldämmung



FR	NL	DE	
Jute de remplissage	Opvuljute	Jüte füllsel	
Composition	Samenstelling	Inhaltsstoffe	<b>Fibres de jute - Jutevezels - Jutefasern</b>
Densité	Densiteit	Dichte	<b>3 kg/m<sup>3</sup> &gt; 15 kg/m<sup>3</sup></b>
Capacité thermique	Thermische capaciteit	Wärmekapazität	<b>1800 cp</b>
Conductivité thermique massique	Thermische conductiviteit vd massa	Wärmeleitfähigkeit	<b>λ 0,052</b>
Coefficient de résistance à la diffusion de la vapeur d'eau	Waterdampdiffusie-weerstands-coëfficiënt	Wasserdampdiffusionswiderstandzahl	<b>1 μ</b>
Réaction au feu	Brandreactie	Brandverhalten	<b>Euroclasse E</b>
Température max. d'utilisation	Max. gebruikstemperatuur	Max. Betriebstemperatur	<b>120 °C</b>