

Liège en rouleau

Produit naturel et renouvelable, antistatique et antiallergique. Offre une parfaite combinaison d'isolation acoustique et thermique. Permet de niveler les fissures sur murs et sols. peut être utilisé sous stratifiés et parquets flottants.

Kurk op rol

Natuurlijk en hernieuwbaar product, antistatisch en anti-allergisch. Perfecte combinatie van akoestische isolatie. Egaliseert oneffenheden in muren en vloeren. Ondervloer voor laminaat en zwevende parketvloeren.

Kork auf rolle

Ein natürliches und erneuerbares, antistatisches und antiallergisches Produkt. ideal gegen Risse und für Schall- und Wärmedämmkombinationen. Kann auch unter Laminat und schwimmenden Böden eingesetzt werden.



FR	NL	DE	
Liège en rouleau	Kurk op rol	Kork in Rollen	
Dimension du grain	Afmeting van de korrel	Korngröße	1 - 5mm
Dimensions du rouleau	Afmetingen van de rol	Rollengröße	I : 1000mm & L : 10m
Tolérance en longueur et largeur	Lengte-en breedtetolerantie	Toleranz in Länge und Breite	≥ valeur nominal / ≥ nominale waarde / ≥ nennwert
Tolérance en épaisseur	Diktetolerantie	Dickentoleranz	± 0,2mm
Densité	Dichtheid	Dichte	220kg/m ³
Résistance à la traction	Tractieweerstand	Zugfestigkeit	≥ 200kPa
Compression	Samendrukbaarheid	Kompression	20 - 40%
Récupération	Herstelvermogen	Erholung	65% min
Flecibilité	Uitzettingsvermogen	Flexibilität	Factor 5
Réduction de l'impact sonore	Vermindering van de geluidsimpact	Reduzierung der Lärmbelastung	17db (2-4mm) - 18db (6-8mm)
Résistance au feu	Brandweerstand	Brandklasse	Classe E / Klasse E
Epaisseurs disponibles	Beschikbare diktes	Verfügbare Dicken	4mm, 6mm, 8mm